



DOBLE LINEA

PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS >>>

Descripción

Nuestra línea de vida doble cuenta con tres ganchos metálicos: uno de 3/4 para ser colocado en el anillo dorsal del arnés y dos en 2 l/4 para conectarse, amortiguador de impacto para reducir la fuerza de caída y correas ajustables para un mayor confort.

Características técnicas

- Ancho de cinta: 45 mm +-1 mm
- Longitud: I.8 mtr.
- Peso: I.6 kg.
- Moquetones: Hard doble cierre de 3/4 y cabo de vida doble de 2 l/4
- Color: amarillo
- Garantía de 06 meses por fallas de fabricación
- Material: Cinta piano de poliester, hebillas y ganchos metálicos

Recomendaciones

- Se recomienda revisar las cintas antes del uso para identificar
- Revisar el amortiguador de impado para identificar si la línea de vida formo parte de una caída.
- Asegurarse de que el punto de anclaje sea seguro: el punto de anclaje debe ser resistente y estar diseñado para soportar la carga de una persona en caso de una caída.
- Realizar una formación previa: es importante que los trabajadores estén formados en la utilización de lineas de vida y en las medidas de seguridad a seguir durante el trabajo en altura.

Certificaciones

La normativa UNE EN 355 regula los absorbedores de energía. Tiene el propósito de establecer los requisitos para reducir el golpe que los humanos somos capaces de soportar, evitando sufrir cualquier daño.

Aplicaciones



Se usa para proteger a los trabajadores durante la construcción de edificios, puentes y estructuras altas.



comunicación antena v turbinas eólicas. ısan sistemas de doble línea de vida para realizar

Almacenamiento

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altos o bajas temperaturas) y biológicos.

Mantenimiento

Procure limpiar la línea de vida con una esponja húmeda después de cada uso. Para quitar las manchas use jabón suave o neutro, luego lave con agua fría y suspender para su secado.







